



KATEGORI - VAX/GLANS/LACKSKYDD

Hydroslick Ceramic Coating Hyperwax

EGENSKAPER

Hydroslick är en keramisk produkt som appliceras lika enkelt som ett krämvas men har styrkan hos ett avancerat SiO₂-keramiskt lackskydd. Det är ett hyper-vax med den senaste teknologin som ger kraftigt skydd, samtidigt som du slipper krångla med tidtagning och exakta härdningstider för att lyckas. En flaska räcker till applicering på 10 till 20 bilar.

<https://www.youtube.com/watch?v=PrEyTuedUoc>

GÖR SÅ HÄR

1. Tvätta fordonet noggrant.
2. Applicera några droppar Hydroslick på en applikator och sprid ut medlet på en panel åt gången med raka drag.
3. Låt härda det härda på ytan i 2-5 minuter och torka sedan av med en ren mikrofiberduk.
4. Låt sedan fordonet stå skyddat (helst inomhus) i 3 timmar efter applicering.

PASSANDE TILLBEHÖR

Premium Grade Microfiber Applicators, 2-pack art nr: MIC29202
Wax & Dressing applicator, art nr: ACC113C
El Gordo Microfiber Towel, 3-pack, art nr: MIC32303



Hydroslick Ceramic Coating 473 ml	Artikelnummer: WAC22916
Finish	Högglans
Form	Kräm
Användning	På lackerade ytor



Du hittar hela det svenska sortimentet på: wer.se

Instagram: @chemicalguysverige
Facebook: [facebook.com/cgsverige](https://www.facebook.com/cgsverige)